

12x1L : 37471

4x4L : 37472

FICHE TECHNIQUE #V092026

AZX 5w30

DESCRIPTION

Huile moteur 100 % synthèse à très haut indice de viscosité, offrant une large couverture au sein de la gamme AZX.

Elle assure une excellente protection du film d'huile à haute température et offre ainsi une marge de sécurité renforcée sous fortes contraintes thermiques, tout en répondant aux critères d'économie de carburant du référentiel Resource Conserving.

APPLICATION

L'huile **AZX 5W30 BARDAHL** est destinée aux moteurs essence suralimentés à injection directe ainsi qu'aux motorisations hybrides pour lesquels le constructeur préconise un grade SAE 5W-30.

Elle est particulièrement adaptée aux conditions d'utilisation exigeantes – charge élevée, remorquage, climat chaud ou conduite autoroutière soutenue – ainsi qu'aux véhicules à kilométrage élevé. Ce produit répond aux référentiels API et ILSAC ; il n'est pas destiné à répondre aux préconisations ACEA spécifiques à certaines motorisations européennes.

PROPRIÉTÉS

- Indice de viscosité très élevé,
- Excellente protection du film d'huile à haute température,
- Adaptée aux conditions d'utilisation exigeantes et aux moteurs à kilométrage élevé,
- Économie de carburant grâce à la réduction des frottements internes,
- Protection contre le pré-allumage à basse vitesse (anti-LSPI),
- Adaptée aux technologies hybrides et micro-hybrides ainsi qu'aux systèmes Start & Stop,
- Démarrage à froid facilité et mise en pression rapide du circuit,
- Faible taux de cendres sulfatées : compatible avec les filtres à particules essence (GPF),
- Réserve alcaline élevée : résistance à la dilution par le carburant et à l'acidification,
- Haute résistance à l'oxydation et aux températures élevées,
- Protection anti-usure de la distribution et des paliers,
- Propriétés détergentes et dispersantes,
- Propriétés anticorrosion et antimousse,
- Indice de viscosité élevé et stable.

BARDAHL
ADDITIFS LUBRIFIANTS

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3, ZI TOURNAI OUEST II,
7500 TOURNAI (BE)
T: (+32)(0) 69 59 03 60

www.bardahloils.com
www.bardahl.be

AZX 5w30



SPÉCIFICATIONS

Le produit dépasse les niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	SQ-RC
ILSAC	GF-7A

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C	Kg/l	0,849
Viscosité -35°C (CCS)	mPa.s	3870
Viscosité 40°C	mm2/s	59,70
Viscosité 100°C	mm2/s	10,70
Indice de viscosité		**172**
Point éclair COC	°C	222
Point d'écoulement	°C	-39
Alacalinité TBN	mgKOH/g	7,4
Cendres sulfatées	%	0,780

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

COMPATIBILITÉ

TOYOTA, HONDA, KIA, SUBARU, HYUNDAI, mazda, NISSAN, LEXUS, SUZUKI, MITSUBISHI MOTORS, BYD, GEELY, CHERY, MG, GWM, GENESIS

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité relatives à la manipulation et à l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur.
Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

BARDAHL ADDITIFS LUBRIFIANTS

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3, ZI TOURNAI OUEST II,
7500 TOURNAI (BE)
T: (+32)(0) 69 59 03 60

www.bardahloils.com
www.bardahl.be